Date:

Client:

Projet:

BELGAQUA

REACH COMPLIANCE

RoHS

2401-071

Mitigeur inverseur pour remplissage de baignoire par le trop plein et douche à main. 2401-071UP = Partie encastrée, mitigeur inverseur 2400V + sortie séparée 200M. 2401-071AP = Poignée NR21, poignée d'inverseur NR24G, douche à main et son support 070, rosace 001 (diamètre 60 mm), rosace 001G (diamètre 60 mm), rosace 2001 (diamètre 60 mm).

Débit

	Bar:	**1,0**	**2,0**	**3,0**	**4,0**	**5,0**
2400V	(l/min)	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4
070	(l/min)	5,2	7,3	9,0	9,0	9,0
070 [1)]	(l/min)	4,4	6,2	7,6	7,6	7,6

[1)] USA Standard



Disponible en finitions

Couleur 02, Gris	Couleur 21, Rouge carmin
Couleur 04, Bleu vif	Couleur 25, Rose
Couleur 05, Orange	Couleur 27, Noir mat
Couleur 06, Vert clair	Couleur 28, Blanc mat
Couleur 08, Jaune	Couleur 40, Acier inox brossê
Couleur 09, Gris Manhattan	Couleur 60, Noir
Couleur 12, Marron	Couleur 61, Noir Brossé
Couleur 14, Rouge vermillon	Couleur 62, Noir intense
Couleur 15, Bleu sombre	Couleur 63, Cuivre brillant
Couleur 16, Chrome brilliant	Couleur 64, Cuivre Brossé
Couleur 17, Noir brillant	Couleur 65, Or brillant
Couleur 18, Blanc brillant	Couleur 68, Nickel
Couleur 19, Laiton naturel	Couleur 70, Or brossê
Couleur 20, Chrome brossé	





001
Rosace diamètre 60 mm. Trou diamètre 30 mm.





001G
Rosace diamètre 60 mm. Trou diamètre 33 mm.



070
Douche à main et support avec clapet de non retour, flexible de douche en T2.



2001
Rosace diamètre 60 mm. Trou diamètre 39 mm.





200M
Sortie séparée. Arrivée: ½".





2400V
Mitigeur avec inverseur 2 voies, sans sorties séparées pour gros débit.
Arrivée : ½".



NR21
Poignée pour mitigeurs 2100, 2200, 2300, 2400.



NR24G
Poignée d'inverseur pour 2400, levier de commande finition identique que poignée (standard).